STATENS BILTILSYN
FREDERIKSHOLMS HAVNEVEJ 12, KØBENHAVN SV
TELEFON 31 31 51

Austin Mini Clubman 1275 GT XAD2
Standard-typegodkendelse nr. S 1660

KOPI FÆRDSELSSTYRELSEN

Standard-typegodkendelse

udstedt efter begæring af De forenede Automobilfabriker A/S
Pjentedamsgade 21, 5100 Odense.

1. Køretøjets hovedspecifikationer.

Art	Personmotorvogn.
Mærke	Austin.
Model	Mini Clubman 1275 GT.
Type	XAD2.
Stelnummer fra	5000 *).

*) Kan være efterfulgt af et A eller M betegnende fremstillingsstedet i England.

2. Belastningstal.

Køretøjets egenvægt	675 kg
Garanteret totalvægt	1050 kg
Garanteret forakseltryk	550 kg
Garanteret bagakseltryk	500 kg
Antal siddepladser	4

3. Mærkningens anbringelsessted.

Fabrikationsplade	På overkant af forplade.
Indpræget navn eller varemærke	»MOWOG« på bagside af motor.
Indpræget typebetegnelse og stelnummer	I gulvet foran højre forsæde.

4. Hoveddimensioner.

Akselafstand	2036 mm.	Største længde	3166 mm.
Sporvidde for	1230 mm.	Største bredde	1410 mm.
Sporvidde bag	1203 mm.		

5. Styreapparat.

Tandstang.

Camber 1° - 3°.
Caster 3°.
Toe-out 0 - 1,6 mm.

6. Bremseapparat.

Driftsbremse: 4-hjuls hydraulisk fodbremse med vakuumforstærkning.

Pedalhovedcylinder	diameter	17,8 mm.
Hovedcylinder	diameter	17,8 mm.
Forhjulscylindre, antal pr. hjul	1, diameter	44,4 mm.
Baghjulscylindre, antal pr. hjul	1, diameter	19,1 mm.
Vakuumforstærker	diameter	140 mm.

Væskebeholder sammenbygget med hovedcylinder.
Skivebremser på forhjul.
Baghjulene er forsynet med bremsekraftbegrænser.

Pedaltryk kg		5	10	15	20	25
Bremsekraft pr. hjul uden vakuumforstæ. kg	For ca. kg	50	90	120	–	–
	Bag ca. kg	–	20	30	50	60
Bremsekraft pr. hjul med vakuumforstæ. kg	For ca. kg	70	130	–	–	–
	Bag ca. kg	20	40	60	60	60

Parkeringsbremse: 2-hjuls mekanisk håndbremse, virkende på baghjulene.
Håndbremsegreb anbragt mellem forstolene.

7. Bærende elementer, hjul.

Chassisramme	Selvbærende karrosseri.
Hjulophæng, for	Uafhængig ophængning i tværsvingarme.
bag	Uafhængig ophængning i bagudvendende svingarme.
Fjedre, for	Væskefyldte gummifjedre.
bag	Væskefyldte gummifjedre.
Støddæmpere	Ingen.
Gummimontering, for	145 SR 10.
bag	145 SR 10.
Fælge	4,5 J × 10.

Afstand opspændingsflange – indvendige fælgkant: 105 mm.

KOPI FÆRDSELSSTYRELSEN

A/S Olaf O. Barfod & Co.
57134